

**SERIE SUSETTE:  
IDROPULITRICE AD ACQUA CALDA:  
DIMENSIONI CONTENUTE,  
ALTA TECNOLOGIA,  
GRANDE POTENZA**



**SUSETTE**

[www.biemmedue.com](http://www.biemmedue.com)



QUALITÀ DA PROFESSIONISTI PER TUTTI GLI IMPIEGHI

COMPANY  
WITH QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
= ISO 9001/2000 =



Un rapporto ottimale tra resa e consumi, tra potenza e dimensioni, in un design attuale e compatto: la nuova idropulitrice ad acqua calda SUSETTE è ideale in aziende agricole, alimentari, macelli, nell'industria, negli autoservizi ed ovunque ci sia bisogno di pulire, igienizzare, sgrassare, disincrostrare in modo economico, semplice e veloce. La cofanatura ed il serbatoio in materiale plastico resistentissimo, il peso contenuto e le due ruote pivotanti accentuano maneggevolezza e manovrabilità, consentendone l'uso più disinvolto anche nelle situazioni più impegnative. L'operatività è semplificata al massimo da un quadro comandi di semplice e chiara lettura. Grazie ad un preciso dispositivo fermo macchina, che evita il surriscaldamento del gruppo motore - pompa in fase di riposo, con l'idropulitrice SUSETTE potete contare su un'affidabilità senza incertezze: ore ed ore di esercizio continuo in assoluta sicurezza e al top delle prestazioni. La tecnologia progettuale e costruttiva permette il raggiungimento immediato delle temperature di lavoro più elevate, garantendo allo stesso tempo economie d'esercizio sorprendentemente alte.

- Dispositivo fermo macchina con disinserimento motore ritardato
- Pompa acqua a tre pistoni in ceramica con testata in ottone o nichel
- Pompa gasolio Danfoss ad ingranaggi
- Motore pompa e bruciatore indipendenti
- Caldaia silenziata e serpentina a doppia spira
- Protezione termica del motore
- Interruttore bruciatore
- Valvola by-pass di regolazione della pressione dell'acqua
- Termostato di regolazione temperatura dell'acqua
- Ruote posteriori in gomma vulcanizzata
- Ruote anteriori pivotanti con freno
- Telaio metallico rinforzato
- Serbatoio gasolio e serbatoio detergente in materiale plastico
- Cofano e paraurti in materiale plastico termoformato resistente agli urti
- Manometro
- Erogazione prodotti chimici in bassa pressione
- Cavo allacciamento elettrico (5,5 m) con spina

**ACCESSORI A RICHIESTA\*:**

- Avvolgitubo manuale per tubo alta pressione l max = 20 m

**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**

- Gomma alta pressione da 10 m con innesto rapido a vite (1)
- Semilancia atermica con attacco rapido a vite (2)
- Impugnatura per comando a distanza (3)
- Prolunga mobile da 70 cm (4)
- Testina porta-ugello con ugello per erogazione prodotto chimico in bassa pressione (5)



MODELLO	PRESSIONE ACQUA	PORTATA ACQUA	TEMP. D'ESERCIZIO ACQUA	TEMP. MAX ACQUA IN USCITA	POTENZA MOTORE BRUCIATORE		POTENZA MOTORE POMPA		VELOCITÀ MOTORE POMPA	ALIM. ELETTRICA	CAPACITÀ SERBATOIO GASOLIO	CAPACITÀ SERBATOIO DETERG.	INGOMBRO (LxPxA)	PESO
	bar	l/h	°C	°C	HP	kW	HP	kW	rpm	V, ~, Hz	l	l	mm	kg
SUSETTE 150/15	150	900	15÷95	120	0,15	0,11	5,5	4,1	1.450	230/400, 3,50	35	5	960x620x935	110
SUSETTE 200/15	200	900	15÷95	120	0,15	0,11	7,5	5,5	1.450	400, 3,50	35	5	960x620x935	110

I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.



COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV =ISO 9001/2000=

BIEMMEDUE SpA  
Via Industria 12 - 12062 CHERASCO (CN)  
Tel. 0172 486111 - Fax 0172 488270  
www.biemmedue.com - e-mail: bm2@biemmedue.com

