

Hyper L

GUARANTEED

Resistenti cofani antiurto
in polipropilene




Serbatoi portanti in
materiale antiurto

Hyper L LP (Monofase)



BL4 12-160

Supporti lancia/pistola



Dotazione di serie:

- Pistola prolungata con M22.
- Lancia con portagello.
- Cavo di alimentazione da 5 m
- Tubo ad alta pressione da 10 m



- Caldaia verticale con serpentina ad alto rendimento.
- Valvola di sicurezza.



- Motore ausiliario per ventilazione caldaia e pompa gasolio meccanica a due vie.



- Cruscotto analogico con temostato ad alta sensibilità, spia riserva gasolio con interruzione funzionamento, controllo microperdite e Total Stop intelligente.

Optional:

- Versione con vaschetta di alimentazione acqua: 1211 LP codice 8.621.0918
- Avvolgitubo con freno (tubo non incluso) cod. 6.608.0018



HYPER L 1211 LP

HYPER L 1510 LP

codice	8.621.0921	8.621.0936
pressione esercizio/max	30÷110 bar	30÷150 bar
portata	330÷660 l/h	330÷600 l/h
potenza ass./tensione	3000W-230V-50Hz	3000W-230V-50Hz
RPM	1450	1450
serbatoio gasolio/detergente	18/3,0 l.-4.8/0.79 gal	18/3,0 l.-4.8/0.79 gal
max temp. entrata/uscita	40 °C / 140 °C	40 °C / 140 °C
consumo carb./potenza termica	3,78 l/h -1 gal/h / 58 kW	3,78 l/h -1 gal/h / 58 kW
dimensioni macchina	94x65x90 cm	94x65x90 cm
peso macchina	125 kg / 275 lbs	125 kg / 275 lbs