


DANUBIO LP

Impugnatura ergonomica

Supporto avvolgicavo



CRANKSHAFT PUMP
DETERGENT
PRESSURE REGULATOR
DETERGENT TANK 1
PRESSURE GAUGE

1450 RPM
T.S. Total Stop (monofase)
T.S. Total Stop 24V (trifase)

700 mm 400 mm

Dotazione di serie:

- Pistola con raccordo girevole.
- Lancia con portaugello.
- Cavo di alimentazione da 5 m
- Tubo ad alta pressione da 8 m



• Gruppo pompa lineare, testata in ottone a tre pistoni in acciaio ceramicato con valvola by-pass incorporata.



Optional:

- Avvolgibuto ad alta pressione cod. 6.608.0021



	DANUBIO 1211 LP	DANUBIO 1510 LP	DANUBIO 1612 LP
codice	8.659.0001	8.659.0009	8.659.0003
pressione esercizio/max	30÷120 bar (max 150 bar)	30÷150 bar (max 160 bar)	30÷160 bar
portata	345÷660 l/h	345÷540 l/h	345÷720 l/h
potenza ass./tensione	3000W - 230V~50Hz	3000W - 230V~50Hz	4000W - 400V~50Hz
RPM	1450 RPM	1450 RPM	1450 RPM
serbatoio detergente	3,8 l.	3,8 l.	3,8 l.
max temperatura entrata	40 °C	40 °C	40 °C
dimensioni macchina	76x41x75 cm	76x41x75 cm	76x41x75 cm
peso macchina	33 Kg	33 Kg	34 Kg