

Impugnatura ergonomica  
Ergonomic handle


Supporto avvolgicavo  
Power cable holder



### DANUBIO LP



BL4 15-200



#### Dotazione di serie:

- Pistola con raccordo girevole.
- Lancia con portagugli.
- Cavo di alimentazione da 5 m
- Tubo ad alta pressione da 8 m

#### Standard equipment:

- Gun with rotating coupling.
- Lance with nozzle-holder.
- Power cable 5 m
- High pressure hose 8 m

Sostituisce la Ontario 1515/2015 XP  
replacement Ontario 1515/2015 XP



- Gruppo pompa lineare, testata in ottone a tre pistoni in acciaio ceramicato con valvola by-pass incorporata.
- Three ceramic pistons, brass linear pump head with built-in by-pass valve.



#### Optional:

- Avvolgitubo ad alta pressione cod. 6.608.0021
- High-pressure hose-reel cod. 6.608.0021



	DANUBIO 1515 LP	DANUBIO 2015 LP
codice-code	8.659.0012	8.659.0013
pressione esercizio/max.operat. pressure/max	30±150 bar	30±200 bar
operat. pressure/max	435±2175 psi	435±2900 psi
portata-delivery rate	450±900 l/h	450±900 l/h
delivery rate	1.98±3.96 GPM	1.98±3.96 GPM
potenza ass./tensione-abs. power/voltage	5000W - 400V~50Hz	7000W - 400V~50Hz
RPM	1450 RPM	1450 RPM
serbatoio detergente-detergent tank	3,8 l. / 1 gal	3,8 l. / 1 gal
max temperatura entrata-inlet max temperature	40 °C	40 °C
dimensioni macchina-machine dimensions	76x41x75 cm	76x41x75 cm
peso macchina-machine weight	44 Kg / 96.8 lbs	45 Kg / 99 lbs