



CRANKSHAFT PUMP
WATER COOLING
PRESSURE REGULATOR
DETERGENT TANK
1450 RPM

TS
Total Stop ADV

900 mm 200 mm

Dotazione di serie:

- Pistola con raccordo girevole.
- Lancia inox con portaguglio.
- Cavo di alimentazione da 5 m
- Tubo ad alta pressione da 10 m

Standard equipment:

- Gun with rotating coupling.
- S/S lance with nozzle-holder.
- Power cable 5 m
- High pressure hose 10 m

- Giunto elastico integrato
- Motore ausiliario per ventilazione caldaia e pompa gasolio.
- *Integrated elastic joint*
- *Auxiliary motor for burner air cooling*

- Pannello comandi con sportello di protezione.
- *Control panel with protection cover*

- Pompa dosatrice detergente in alta pressione • Motore a doppio cuscinetto con raffreddamento ad acqua. • *High pressure detergent dosing pump. • 4 poles double roller bearing water cooled motor.*

Optional:

- Kit controllo fiamma • Kit controllo remoto • Kit coibentazione per basse temperature/riscaldamento • Con gettoniera meccanica • Con vaschetta di alimentazione e dispositivo anticalcare
- *Flame sensor kit • Remote control kit*
- *Low temperature internal insulation protection/heating • With mechanic coin operating system • With header tank and anti scale device*

• Con struttura interamente in acciaio inox:
• *With complete stainless steel structure:*

HHPX 1211 LP RA cod. 8.624.0609

HHPV 1211 LP RA

codice-code	8.624.0601
pressione esercizio/max-operat. pressure/max	30÷120 bar
operat. pressure/max	435÷1740 psi
portata-delivery rate	330÷660 l/h
delivery rate	1.45÷2.91 GPM
potenza ass./tensione-abs. power/voltage	3000W-230V-50Hz
RPM	1450
serbatoio gasolio/detergente-diesel tank/detergent	20/20 l.-5.28/5.28 gal
max temp. entrata/uscita-max temp. inlet/outlet	40 °C / 140 °C
consumo carb./potenza termica-fuel consumption/heat output	4,72 l/h-58kW
dimensioni macchina-machine dimensions	87,5 x 55 x h 184 cm
peso macchina-machine weight	178 Kg