



Facile accesso ai componenti meccanici
Easy access to main mechanical components

Motore di ventilazione ausiliario
Auxiliary motor for burner

Struttura in acciaio verniciato o inox
Varnished steel or stainless steel structure

HHP
TRIFASE
THREE-PHASE





BL4 21-200

Chiusura con serratura
Closing with locker

Supporti lancia/pistola/tubo
Lance, gun high pressure hose support

Struttura di fissaggio in acciaio inox
Stainless steel fixing base support



Dotazione di serie:

- Pistola con raccordo girevole.
- Lancia inox con portaugello.
- Cavo di alimentazione da 5 m
- Tubo ad alta pressione da 10 m

Standard equipment:

- Gun with rotating coupling.
- S/S lance with nozzle-holder.
- Power cable 5 m
- High pressure hose 10 m



- Giunto elastico integrato
- Motore ausiliario per ventilazione caldaia e pompa gasolio.
- Integrated elastic joint
- Auxiliary motor for burner air cooling



- Pannello comandi con sportello di protezione.
- Control panel with protection cover



- Pompa dosatrice detergente in alta pressione • Motore a doppio cuscinetto con raffreddamento ad acqua. • High pressure detergent dosing pump. • 4 poles double roller bearing water cooled motor.

Optional:

- Kit controllo fiamma • Kit controllo remoto • Kit coibentazione per basse temperature/riscaldamento • Con gettoniera meccanica • Con vaschetta di alimentazione e dispositivo anticalcare
- Flame sensor kit • Remote control kit
- Low temperature internal insulation protection/heating • With mechanic coin operating system • With header tank and anti scale device

- Con struttura interamente in acciaio inox:
- With complete stainless steel structure:

HHPX 1515 LP RA cod. 8.624.0610

HHPX 2015 LP RA cod. 8.624.0611

HHPX 2021 LP RA cod. 8.624.0612

	HHPV 1515 LP RA	HHPV 2015 LP RA	HHPV 2021 LP RA
codice-code	8.624.0602	8.624.0603	8.624.0604
pressione esercizio/max-operat. pressure/max	30÷150 bar	30÷200 bar	30÷200 bar
operat. pressure/max	435÷2175 psi	435÷2900 psi	435÷2900 psi
portata-delivery rate	450÷900 l/h	450÷900 l/h	630÷1260 l/h
delivery rate	1.98÷3.96 GPM	1.98÷3.96 GPM	2.77÷5.55 GPM
potenza ass./tensione-abs. power/voltage	5000W-400V-50Hz	7300W-400V-50Hz	9700W-400V-50Hz
RPM	1450	1450	1450
serbatoio gasolio/detergente-diesel tank/detergent	20/20 l.-5.28/5.28 gal	20/20 l.-5.28/5.28 gal	20/20 l.-5.28/5.28 gal
max temp. entrata/uscita-max temp. inlet/outlet	40 °C / 140 °C	40 °C / 140 °C	40 °C / 140 °C
consumo carb./potenza termica-fuel consumption/heat output	4,72 l/h-58kW	4,72 l/h-58kW	6,6 l/h-88kW
dimensioni macchina-machine dimensions	87,5 x 55 x h 184 cm	87,5 x 55 x h 184 cm	87,5 x 55 x h 184 cm
peso macchina-machine weight	178 Kg	178 Kg	178 Kg