

LKX XP (monofase)

Cruscotto analogico


Impugnatura ergonomica



BX4 11-150

Supporti lancia/pistola

Struttura del telaio
autoportante antiurto



Dotazione di serie:


- Pistola con raccordo girevole.
- Lancia con portaugello.
- Cavo di alimentazione da 5 m
- Tubo ad alta pressione da 10 m

Optional:

- Avvolgitubo con freno (tubo non incluso) cod. 3.697.0044
- Disponibile versione con vaschetta e/o anticalcare
- LC-PRECAL anticalcare (pz. 4 x 5 lt.) cod. 3.697.0044



- Caldaia verticale con serpentina ad alto rendimento.
- Termostato.
- Valvola di sicurezza.
- Spia riserva gasolio.



- Motore ausiliario pre ventilazione caldaia

LKX 1310 XP

codice	8.621.0901
pressione esercizio/max	30÷110 bar (max 150 bar)
portata	330÷660 l/h
potenza ass./tensione	3000W - 230V~50Hz
RPM	1450 RPM
serbatoio gasolio/detergente	18/3,0 l.
max temp. entrata/uscita	40 °C / 140 °C
consumo carb./potenza termica	3,78 l/h / 42 kW
dimensioni macchina	94x65x90 cm
peso macchina	104 Kg