

Portaccessori /  
Supporto avvolgicavo




### LKX LP (trifase)

Impugnatura  
ergonomica


Cruscotto analogico

Struttura del telaio  
autoportante antiurto



#### Dotazione di serie:

- Pistola con raccordo girevole.
- Lancia con portaugello.
- Cavo di alimentazione da 5 m
- Tubo ad alta pressione da 10 m



- Caldaia verticale con serpentina ad alto rendimento.
- Termostato.
- Valvola di sicurezza.
- Spia riserva gasolio.



- Motore ausiliario pre ventilazione caldaia

#### Optional:

- Avvolgitubo con freno (tubo non incluso) cod.3.697.0044
- Disponibile versione con vaschetta e/o anticalcare
- LC-PRECAL anticalcare (pz. 4 x 5 lt.) cod. 3.697.0044



	LKX 1515 LP	LKX 2015 LP
codice	8.621.0934	8.621.0935
pressione esercizio/max	30±150 bar	30±200 bar
portata	450±900 l/h	450±900 l/h
potenza ass./tensione	5500W - 400V~50Hz	7300W - 400V~50Hz
RPM	1450 RPM	1450 RPM
serbatoio gasolio/detergente	18/3,0 l.	18/3,0 l.
max temp. entrata/uscita	40 °C / 140 °C	40 °C / 140 °C
consumo carb./potenza termica	5,6 l/h / 74 kW	5,6 l/h / 74 kW
dimensioni macchina	94x65x90 cm	94x65x90 cm
peso macchina	114 Kg	116 Kg