

Impugnatura ergonomica  
Ergonomic handle

Avvolgitubo OPTIONAL  
OPTIONAL hose-reel




**MICHIGAN LP**  
MONOFASE  
SINGLE-PHASE



BL4 12-160

Lancia inox  
Lance with S/S pipe

Sostituisce la Colorado/Michigan 1211 XP  
replacement Colorado/Michigan 1211 XP



**Dotazione di serie:**

- Pistola con raccordo girevole.
- Lancia inox con portagugli.
- Cavo di alimentazione da 5 m
- Tubo ad alta pressione da 10 m

**Standard equipment:**

- Gun with rotating coupling.
- S/S lance with nozzle-holder.
- Power cable 5 m
- High pressure hose 10 m

**Optional:**

- Avvolgitubo ad alta pressione  
cod. 6.608.0053
- High-pressure hose-reel  
cod. 6.608.0053



- Raccordo girevole, movimento leva servoassistito, innesto rapido a sfere per montaggio lancia.
- Rotating coupling, soft opening even at 200bar, ball quick coupling for lance



- Gruppo pompa lineare, testata in ottone a tre pistoni in acciaio ceramicato con valvola by-pass incorporata.
- Three ceramic pistons, brass linear pump head with built-in by-pass valve.



- Serbatoio detergente.
- Detergent tank.

**MICHIGAN 1211 LP**

codice-code	8.657.0606
pressione esercizio/max-operat. pressure/max	30÷120 bar (max150 bar)
operat. pressure/max	435÷1812 psi (max2175)
portata-delivery rate	320÷660 l/h
delivery rate	1.41÷2.91 GPM
potenza ass./tensione-abs. power/voltage	3000W - 230V~50Hz
RPM	1450 RPM
serbatoio detergente-detergent tank	4,7 l. (x2) /1.24 gal (x2)
max temperatura entrata-inlet max temperature	40 °C
dimensioni macchina-machine dimensions	60x55x107 cm
peso macchina-machine weight	44 Kg /96.8 lbs