




Impugnatura ergonomica
Ergonomic handle

Avvolgitubo OPTIONAL
OPTIONAL hose-reel



Lancia inox
Lance with S/S pipe

Sostituisce la Michigan 1515/2015 XP
replacement Michigan 1515/2015 XP



Dotazione di serie:

- Pistola con raccordo girevole.
- Lancia inox con portaugello.
- Cavo di alimentazione da 5 m
- Tubo ad alta pressione da 10 m

Standard equipment:

- Gun with rotating coupling.
- S/S lance with nozzle-holder.
- Power cable 5 m
- High pressure hose 10 m



- Gruppo pompa lineare, testata in ottone a tre pistoni in acciaio ceramificato con valvola by-pass incorporata.
- Three ceramic pistons, brass linear pump head with built-in by-pass valve.



- Serbatoio detergente.
- Detergent tank.



- Raccordo girevole, movimento leva servoassistito, innesto rapido a sfere per montaggio lancia.
- Rotating coupling, soft opening even at 200bar, ball quick coupling for lance

Optional:

- Avvolgitubo ad alta pressione cod. 6.608.0053
- High-pressure hose-reel cod. 6.608.0053



	MICHIGAN 1515 LP	MICHIGAN 2015 LP	MICHIGAN 2021 LP
codice-code	8.657.0601	8.657.0602	8.657.0603
pressione esercizio/max.operat. pressure/max	30÷150 bar	30÷200 bar	30÷200 bar
operat. pressure/max	435÷2175 psi	435÷2900 psi	435÷2900 psi
portata-delivery rate	450÷900 l/h	450÷900 l/h	630÷1260 l/h
delivery rate	1.98÷3.96 GPM	1.98÷3.96 GPM	2.77÷5.55 GPM
potenza ass./tensione-abs. power/voltage	5000W - 400V~50Hz	7000W - 400V~50Hz	9400W - 400V~50Hz
RPM	1450 RPM	1450 RPM	1450 RPM
serbatoio detergente-detergent tank	4,7 l. (x2) / 1.24 gal (x2)	4,7 l. (x2) / 1.24 gal (x2)	14 l. + 2,5 l./3.70+0.66 gal
max temperatura entrata-inlet max temperature	40 °C	40 °C	40 °C
dimensioni macchina-machine dimensions	60x55x107 cm	60x55x107 cm	80x55x80 cm
peso macchina-machine weight	46 Kg / 101.2 lbs	48 Kg / 105.6 lbs	75 Kg / 165 lbs