


NPX XP



T.S.
Total Stop 24V



Dotazione di serie:

- Pistola con raccordo girevole.
- Lancia con portagello.
- Cavo di alimentazione da 5 m
- Tubo ad alta pressione da 10 m



- Caldaia verticale con serpentina ad alto rendimento.
- Termostato.
- Valvola di sicurezza.
- Spia riserva gasolio.



- Struttura del telaio autoportante antiurto.

Optional:

- Avvolgitubo con freno (tubo non incluso) cod.3.697.0044



	NPX 1211 XP	NPX 1511 XP	NPX 1813 XP
codice	8.620.0601	8.620.0602	8.620.0603
pressione esercizio/max	30÷120 bar (max 150 bar)	30÷150 bar	30÷180 bar
portata	330÷660 l/h	330÷660 l/h	400÷780 l/h
potenza ass./tensione	3200W - 230V~50Hz	4000W - 400V~50Hz	6300W - 400V~50Hz
RPM	2800 RPM	2800 RPM	2800 RPM
serbatoio gasolio/detergente	18/3,0 l.	18/3,0 l.	18/3,0 l.
max temp. entrata/uscita	40 °C / 140 °C	40 °C / 140 °C	40 °C / 140 °C
consumo carb./potenza termica	3,78 l/h / 42 kW	3,78 l/h / 42 kW	3,78 l/h / 42 kW
dimensioni macchina	94x65x90 cm	94x65x90 cm	94x65x90 cm
peso macchina	97 kg	98 kg	99 kg