

Tekna LP



Impugnatura ergonomica



BL4 21-200

Optional: avvolgitubo

Portaccessori /
Supporto avvolgitubo

Struttura del telaio autoportante antiurto

CRANKSHAFT PUMP
 WATER COOLING
 PRESSURE REGULATOR
 DETERGENT TANK
 PRESSURE GAUGE
 ANTI SCALE
 T.S. Total Stop 24V
 1450 RPM
 700 mm | 400 mm

Dotazione di serie:

- Pistola con raccordo girevole.
- Lancia con portaugello.
- Cavo di alimentazione da 5 m
- Tubo ad alta pressione da 10 m



- Interruttori in bassa tensione.



- Caldaia ad alto rendimento in acciaio.
- Motore ausiliario per ventilazione caldaia.



- Vaschetta di alimentazione acqua con dispositivo anticalcare.

Optional:

- Avvolgitubo con freno (tubo non incluso) cod. 6.608.0010
- LC-PRECAL anticalcare (pz. 4 x 5 lt.) cod. 3.697.0044



TEKNA 1515 LP

TEKNA 2015 LP

codice	8.622.0901	8.622.0902
pressione esercizio/max	30÷150 bar	30÷200 bar
portata	450÷900 l/h	450÷900 l/h
potenza ass./tensione	5500W - 400V~50Hz	7300W - 400V~50Hz
RPM	1450 RPM	1450 RPM
serbatoio gasolio/detergente/anticalcare	22/22/2,4 l.	22/22/2,4 l.
max temp. entrata/uscita	40 °C / 140 °C	40 °C / 140 °C
consumo carb./potenza termica	4.72 l/h / 58 kW	4.72 l/h / 58 kW
dimensioni macchina	125x69x87 cm	125x69x87 cm
peso macchina	138 Kg	143 kg