



POMPA IN LINEA

Cruscotto con comandi analogici

Avvolgitubo (OPTIONAL)

Ruote robuste

Manometro pressione




NEW

TEXAS LP

Supporto porta lancia / pistola

Regolatore della pressione



Dotazione di serie:

- Pistola con raccordo girevole.
- Lancia in acciaio inox con portagello.
- Cavo di alimentazione da 5 m
- Tubo ad alta pressione da 10 m



Disponibile da febbraio 2012



- Caldaia verticale con serpentina ad alto rendimento.



- Supporto avvolgitubo / avvolgicavo



- Regolatore della temperatura con sistema brevettato.
- Spia della riserva del carburante e autospegnimento

Optional:

- Avvolgitubo con freno (tubo non incluso) codice 6.608.0018
- Disponibili su richiesta modelli con vaschetta e/o dispositivo anticalcare.
- Anticalcare LC-PRECAL (pcs. 4 x 5 lt.) codice 3.697.0044

	TEXAS 1209 LP	TEXAS 1510 LP	TEXAS 1612 LP	TEXAS 2014 LP
codice	8.630.0001	8.630.0002	8.630.0003	8.630.0004
pressione esercizio/max	120 bar	150 bar	160 bar	200 bar
portata	510 l/h	600 l/h	690 l/h	840 l/h
potenza ass./tensione	2600 W - 230V~50Hz - 1 ph	3000 W - 230V~50Hz - 1 ph	4200 W - 400V~50Hz 3 ph	6000 W - 400V~50Hz 3 ph
tipo di motopompa/RPM	CL3 / 1450	CL3 / 1450	CL3 / 1450	CL3 / 1450
serbatoio gasolio/detergente	16 l / 4,2 l	16 l / 4,2 l	16 l / 4,2 l	16 l / 4,2 l
max temp. entrata/uscita	40 °C / 140 °C	40 °C / 140 °C	40 °C / 140 °C	40 °C / 140 °C
consumo carb./potenza termica	3,8 l/h / 42 kW	3,8 l/h / 42 kW	3,8 l/h / 42 kW	4,72 l/h / 58 kW
dimensioni macchina	73x50x100 cm	73x50x100 cm	73x50x100 cm	73x50x100 cm
peso macchina	80 kg	85 kg	88 kg	100 kg