

THERMIC 10 HW

Telaio tubolare in acciaio
ad alta resistenza.

Unico serbatoio gasolio per
motore e bruciatore

Motore
Lombardini
Diesel




BL4 21-200

Avviamento elettrico



T.V. Thermal Valve



Dotazione di serie:

- Pistola con raccordo girevole.
- Lancia con portagello.
- Tubo ad alta pressione da 10 m



- Motore diesel, monocilindrico, raffreddato ad aria.



- Accensione elettrica sul quadro, con controllo di funzione motore.
- Alternatore ausiliario con trasmissione a cinghia.



- Riduttore di giri (1650 r.p.m.).
- Controllo automatico RPM del motore.

Optional:

- vaschetta inox di alimentazione acqua (detergente in alta pressione)
- 6.608.0014 Kit di copertura insonorizzante in acciaio verniciato.
- 6.608.0020 Kit ruote gonfiabili e impugnature per trasporto



THERMIC 10HW

codice	8.601.0099
pressione esercizio/max	30÷170 bar
portata	1020 l/h
motore	10 hp
tipo motore	Lombardini 15LD400
RPM pomap	1650 RPM
serbatoio gasolio	30 l.
max temp. entrata/uscita	40 °C/140 °C
consumo carb./potenza termica	4,72 l/h / 58 kW
dimensioni macchina	68/99/74 cm
peso macchina	140 Kg