

NEW

Cruscotto analogico

Impugnatura ergonomica

Supporto accessori
Supporto cavo

Struttura portante in acciaio



Torrens LP




POMPA IN LINEA



TS Total Stop

1450 RPM




Dotazione di serie:

- Pistola con raccordo girevole.
- Lancia con portaguglio.
- Cavo di alimentazione da 5 m
- Tubo ad alta pressione da 10 m



- Motore ausiliario per ventilazione caldaia



- Caldaia verticale con serpentina ad alto rendimento.
- Termostato.



- Serbatoio gasolio asportabile



	Torrens 1211 LP	Torrens 1515 LP	Torrens 2015 LP
codice	8.627.0001C	8.627.0002C	8.627.0003C
pressione esercizio/max	30÷110 bar (max 150 bar)	30÷150 bar	30÷200 bar
portata	330÷660 l/h	450÷900 l/h	450÷900 l/h
potenza ass./tensione	3000W - 230V~50Hz	5500W - 400V~50Hz	7300W - 400V~50Hz
tipo di motopompa	CL3	CL3	CL3
RPM	1450 RPM	1450 RPM	1450 RPM
serbatoio gasolio/detergente	18 l.	18 l.	18 l.
max temp. entrata/uscita	40 °C / 140 °C	40 °C / 140 °C	40 °C / 140 °C
consumo carb./potenza termica	3,78 l/h / 58 kW	5,6 l/h / 58 kW	5,6 l/h / 58 kW
dimensioni macchina	107x68x83 cm	107x68x83 cm	107x68x83 cm
peso macchina	109 Kg	115 Kg	121 Kg