PRO START 2824 12-24V

cod. 829517

Avviatore portatile a batteria, adatto all'avviamento a 12-24 V di auto, furgoni, camion, imbarcazioni, mezzi agricoli, generatori, etc. Collegato alla presa accendisigari del mezzo, mantiene sotto tensione tutti i circuiti nei cambi batteria; è altresì una fonte di energia a 12 V in casi di emergenza. Fornito di un interruttore di sicurezza per l'avviamento, non danneggia l'elettronica del veicolo e consente di effettuare numerose operazioni di avviamento prima della conseguente ricarica. E' possibile ricaricare PROSTART 2824 attraverso l'apposito alimentatore, collegato alla tensione di rete, oppure attraverso la presa accendisigari del mezzo (per salvaguardare l'integrità della batteria, caricare per 12 ore prima dell'uso, dopo ogni uso e comunque ogni 3 mesi). Caratteristiche: interruttore di sicurezza * allarme acustico/luminoso protezione inversione polarità * lampada a led ad alta efficienza * led stato di carica della batteria * led di controllo batteria in ricarica * 2 prese jack a 12V * Tasca porta-cavo. Completo di: Alimentatore 230V AC 12V DC, cavi positivo-negativo con pinze, lampada ad alta efficienza, cavo a doppio jack.

EMF SAFE

12V 24V

Pb-Ca

AUTOMOTIVE

PROFESSIONAL

1 230V

PORTABLE

PG ME77

STANDARDS	LVD: EN 61558-1	EMC: EN 55014-1,2;	EMC: EN 61000-3-2,3

CODE	V_{ph} V	START V	A_h Ah	A_{OUT} A	A START MAX A	H W L cm(L,W,H)	kg kg	BAR CODE	pz/pallet
829517	230 1 ph	12 24	44 22	800	2500	20,5 33,5 36	16,1	8004897837 56 7	26

pz/pallet - B
39

Telwin declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute nel presente documento.